

Дроссели KEEN SIDE

Основные технические характеристики

M2 модификация

Наименование	Индук- тивность мкГн	Допуск %	Сопре- пост. току, Ом	Макс. ток*, А	Магнит. экранир.	Габариты, мм	Изобр.	Серия	Рабочая тем-ра, °C
KSE-CD104RNP-5R2NC	5,2	30	0,035	6,2	да	10.5x10.7x4		KSE-CD104R	-40...+125
KSE-CD104RNP-100NC	10	20	0,056	4,4					
KSE-CD104RNP-150NC	15		0,069	3,5					
KSE-CD104RNP-470NC	47		0,172	2,1					
KSE-CD104RNP-331NC	330		1,22	0,64					
KSE-CD127/LDNP-330MC	33	20	0,080	4,3	да	12.5x12.5x8.5		KSE-CD127/LD	-40...+125
KSE-CD127/LDNP-390MC	39		0,078	4,6					
KSE-CD127/LDNP-470MC	47		0,086	4,7					
KSE-CD127/LDNP-560MC	56		0,109	3,5					
KSE-CD127/LDNP-680MC	68		0,142	3,6					
KSE-CD127/LDNP-101MC	100		0,146	3					
KSE-CD127/LDNP-151MC	150		0,245	2,3					
KSE-CD127/LDNP-221MC	220		0,392	2					
KSE-CD127/LDNP-271MC	270		0,46	1,8					
KSE-CD127/LDNP-471MC	470		0,91	1,3					
KSE-CD127/LDNP-102MC	1000		1,5	0,9					
KSE-CD127NP-4R7NC	4,7	30	0,027	13	да	12.5x12.5x8.5		KSE-CD127	-40...+125
KSE-CD127NP-7R6NC	7,6	20	0,04	10,9					
KSE-CD127NP-100MC	10		0,04	8,1					
KSE-CD127NP-470MC	47		0,086	4,7					
KSE-CD127NP-680MC	68		0,142	3,6					
KSE-CD127NP-101MC	100		0,146	3					
KSE-CD127NP-151MC	150		0,245	2,3					
KSE-CD127NP-221MC	220		0,392	2					
KSE-CD4D28NP-220NC	22	20	0,235	0,7	да	4.8x4.8x3		KSE-CD4D28	-40...+125
KSE-CD4D28NP-101NC	100	20	0,711	0,45	да	5.8x5.8x3		KSE-CD5D28	-40...+125
KSE-CD5D28NP-220NC	22		0,138	0,8					
KSE-CD5D28NP-270NC	27		0,178	0,71					
KSE-CD5D28NP-470NC	47		0,35	0,6					
KSE-CD5D28NP-680NC	68		0,41	0,5					
KSE-CD8D43NP-4R7NC	4,7	30	0,041	6,7	да	9x8.1x4.5		KSE-CD8D43	-40...+125
KSE-CD8D43NP-6R8NC	6,8	20	0,065	5,5					
KSE-CD8D43NP-220NC	22		0,096	3					
KSE-CD8D43NP-470NC	47		0,24	1,8					
KSE-SD0604-2R2ML	2,2	20	0,024	5,3	нет	5.8x5.2x4.8		KSE-SD0604	-40...+125
KSE-SD0604-3R3ML	3,3		0,032	3,8					
KSE-SD0604-100ML	10		0,09	2,7					
KSE-SD0604-330KL	33	10	0,215	1,3					
KSE-SD0604-470KL	47		0,29	1,2					
KSE-SD0604-680KL	68		0,46	0,9					
KSE-SD0805-3R3ML	3,3	20	0,025	4,5	нет	7.8x7x5.2		KSE-SD0805	-40...+125
KSE-SD0805-220ML	22	10	0,078	2					
KSE-SD0805-330KL	33		0,115	1,7					
KSE-SD0805-470KL	47		0,208	1,5					
KSE-SD0805-221KL	220		0,69	0,6					
KSE-SD0805-331KL	330		1,1	0,53					
KSE-SD0805-102KL	1000		2,9	0,32					
KSE-RL0914-4R7ML	4,7	10	0,038	2,5	нет	Ø10.5x14.5		KSE-RL0914	-40...+105
KSE-RL0914-100KL	10		0,021	3					
KSE-RL0914-220KL	22		0,047	4					
KSE-RL0914-470KL	47		0,082	1,6					
KSE-RL0914-680KL	68		0,1	1,1					
KSE-RL0914-101KL	100		0,147	1,1					
KSE-RL0914-151KL	150		0,168	0,9					
KSE-RL0914-221KL	220		0,338	0,7					
KSE-RL0914-331KL	330		0,407	0,3					
KSE-RL0914-681KL	680		0,8	0,43					

Примечания

- 1) *Макс. ток (максимальный ток) - см. техническую документацию.
- 2) Тестовая частота: 100 кГц, для KSE-RL0914 - 1 кГц; тестовое напряжение 0,25 В.