



Технические характеристики		Модели								
		KSE-S3000-12	KSE-S3000-24	KSE-S3000-36	KSE-S3000-48	KSE-S3000-72	KSE-S3000-150	KSE-S3000-220	KSE-S3000-380	KSE-S3000-440
Выходные параметры	Номинальное выходное напряжение, В (пост.)	12	24	36	48	72	150	220	380	440
	Максимальный ток, А	200	125	83.3	62.5	41.6	20	13.6	7.9	6.8
	Максимальная мощность, Вт (180~264 В перем.)	2400	3000							
	Уровень пульсаций выходного напряжения, мВ (не более)	150	250	350	480	600	800	1000	1200	1300
	Точность выходного напряжения, %	±1								
	Диапазон регулирования выходного напряжения, %	±10								
Входные параметры	Входное напряжение, В (перем.)	90-265 (45~65 Гц)								
	КПД, % (не менее)	93	94	94	94	94	94	95	95	95
	Макс. входной ток, А (230 В перем.)	17								
Защита	Защита от перегрузки	Номинальная мощность 105~120 %								
	Защита от перенапряжения	105~125 %					105 %			
	Защита от пониженного напряжения	≤6 В	≤12 В	≤18 В	≤24 В	≤36 В	≤75 В	≤110 В	≤190 В	≤220 В
	Защита от К.З.	Отключение (с последующим автозапуском)								
	Защита от перегрева	≥ 55 °С (включение вентилятора), ≥ 85 °С (отключение с последующим автозапуском)								
Условия эксплуатации	Рабочая температура, влажность	-25~+55 °С ; 20~90 %								
	Температура хранения, влажность	-40~+85 °С ; 10~95 %								
Габариты и вес	Габариты, мм	300 x 135 x 44								
	Вес, кг	2.3								